

Portable sailing!
便携航行!



ISO9001 质量体系认证企业

ISO9001 Certified Company



采用一键开盖

Open the cover with one button



OLED屏状态显示

OLED screen status display



IP54防水防尘等级

IP54 waterproof and dustproof rating



1.2米（水泥地面）抗摔能力

1.2m (concrete floor) fall resistance

PT408

便携式热敏打印机

Portable thermal printer

www.ninglutech.com

NINGLU

宁禄科技

V230407

PT408 Printer ※ PT408 打印机

V23D410

Item	Specification
Print mode	Thermal line dot printing
Print speed	90mm/s MAX
Effective print width	72mm
Baudra selectable range	4800-115200
Paper type	Thermal paper
Paper diameter	40mm MAX
Paper width	79.5±0.5mm
Paper thickness	0.055-0.13mm
Character set	ASCII,GB2312-80
Weight	360g
Interface	RS232
Power adapter	12V,0.8A Adapter
Print head life	≥50km (print rate 12.5%)

参数名	参数指标
打印方式	热敏行点打印
打印速度	90mm/s MAX
有效打印宽度	72mm
波特率可选范围	4800-115200
纸张类型	热敏纸
卷纸直径	40mm MAX
纸张宽度	79.5±0.5mm
纸张厚度	0.055-0.13mm
字符集	ASCII,GB2312-80
重量	360g
接口	RS232
电源适配器	12V,0.8A 适配器
打印头寿命	≥50km (印字率12.5%)

Outline Dimension ※ 外形尺寸

外形尺寸 (长×宽×高) : 111mm×124mm×48mm

Overall dimensions (length × width × height): 111mm×124mm×48mm

